

NXD-500i NXD-500iW водостойкая IP51

5" настенные сенсорные панели
с функцией интеркома

- NXD-500i-MB, NXD-500iW-MB черная рамка в стиле Mystique* альбомной или книжной ориетации
- NXD-500i-MW, NXD-500iW-MW белая рамка в стиле Mystique книжной ориетации
- NXD-500i серебристая рамка альбомной или книжной ориетации

Маленькая, но мощная!

Эта маленькая, но мощная панель — последняя разработка в семействе панелей с функцией интеркома. NXD-500i очень тонкая (около 5 см глубиной) и компактная, легко и быстро устанавливается. Питание панели осуществляется по Ethernet.

Встроенный или навесной монтаж панели позволяет устанавливать ее на стене там, где использование переносных панелей нежелательно: перед входными дверями, в ваннах, на кухнях, в проходных и др. помещениях.

Широкоформатный цветной экран с активной TFT матрицей

IPS технология с широкими углами обзора — 85° во всех направлениях.

Дополнительные датчики

Датчик освещенности: фоточувствительный датчик для автоматического регулирования яркости панели. Датчик движения: ИК-датчик для автоматического включения панели при приближении к ней.

Встроенный интерком

Полный дуплекс для связи между сенсорными панелями с функцией интеркома или с дверными видеопанелями Metreau компании AMX.

Кнопка sleep

Средняя кнопка для перевода панели в режим «сон» или для доступа к страницам установок, калибровки.

IP51

Имеются две сертифицированные IP51 водостойкие модели панелей черного и белого цветов NXD-500iW-MB и NXD-500iW-MW.

* Целый ряд сенсорных панелей AMX объединяет прекрасный дизайн корпусов черного или белого цветов — стиль Mystique.

Награды NXD-500i, NXD-500iW 2010 г.
Nomination For Editor's Choice Top
Product Picks

Interiors
sources



Опции сенсорной панели

Ориентация:
альбомная или книжная.

Размещение:
встроенный или навесной
монтаж на стене, в настоль-
ном модуле.

Внешняя кнопка:
одна программируемая ем-
костная кнопка.



Настольный модуль
NXA-TTS500

Основные особенности NXD-500i, NXD-500iW

Проводное соединение	Ethernet (PoE)
Разрешение / соотношение сторон экрана	800 × 480 пикс. или 480 × 800 пикс. / 16 × 9
Габаритные размеры (ш × в × г), см	10,5 × 14,2 × 5,0 или 14,2 × 10,5 × 5,0
Интерком + телефон	•
Отображение видео	Dynamic images 24 кадр./с
Память / хранение данных	128 МБ STD / Flash 256 МБ