

## NXD-700i

7" настенная сенсорная панель с функцией интеркома

modero®

- NXD-700i-MB черная рамка в стиле Mystique\*
- NXD-700i-MW белая рамка в стиле Mystique
- NXD-700i серебристая рамка с одной или тремя кнопками

### Функциональность

В дополнение к богатому набору признаков серии Modero, эту панель отличают возможность интеркома, расширенная память и увеличенная чувствительность сенсорного экрана.



Встроенный или навесной монтаж панели позволяет устанавливать ее на стене там, где использование переносных панелей нежелательно: перед входными дверями, в ванных, на кухнях, в проходных и др. помещениях.

### Дополнительные датчики

Датчик освещенности: фоточувствительный датчик для автоматического регулирования яркости панели. Датчик движения: ИК-датчик для автоматического включения панели при приближении к ней.

### 7" сенсорный экран

Угол обзора горизонтальный –  $\pm 70^\circ$ ; вертикальный –  $+70^\circ -60^\circ$ .

### Встроенный интерком

Эта панель, используя VoIP-технологии, позволяет создать высококачественную домашнюю/офисную сеть селекторной связи или отправлять/получать местные или междугородние звонки. Использование коммутатора AMX Gateway в системе сделает звук невероятно чистым.

### Кнопка sleep

Средняя кнопка для перевода панели в режим «сон» или для доступа к страницам установок, калибровки.

\* Целый ряд сенсорных панелей AMX объединяет прекрасный дизайн корпусов черного или белого цветов – стиль Mystique.



### Опции сенсорной панели

Ориентация:  
альбомная.

Размещение:  
встроенный или навесной монтаж на стене.

Внешние кнопки:  
1 кнопка + 2 программируемые.



### Основные особенности NXD-700i

Проводное соединение	Ethernet (PoE)
Разрешение / соотношение сторон экрана	800 × 480 пикс. / 16 × 9
Габаритные размеры (ш × в × г), см	15,1 × 20,0 × 8,3
Интерком + телефон	•
Отображение видео	Dynamic images 24 кадр./с
Память / хранение данных	128 МБ STD / Flash 256 МБ